



# Natunol

Een houtimpregneermiddel op basis van natuurlijke oliën en harsen. Natunol penetreert zeer goed in het hout en heeft een voedende, vochtwerende werking. Tevens wordt het hout beschermd tegen uitdroging en scheurvorming.

Natunol bevat geen vluchtige oplosmiddelen, is laag viskeus en makkelijk te verwerken. Eindresultaat na droging is een warme goudgele tot goudbruine kleur.

## Toepassing

Voor buitengebruik, toe te passen op bijvoorbeeld houten schuren, schuttingen, omheiningen, beschoeiingen en steigers. Kan toegepast worden op zowel ruw als geschaafd hout. Geschikt voor diverse houtsoorten.

## Eigenschappen

- Goudgele tot goudbruine kleur
- Dun vloeibaar en makkelijk te verwerken
- Oplosmiddelvrij
- Dringt diep in het hout
- Vochtwerend
- Ademend
- Beschermt het hout tegen uitdroging en scheurvorming
- Schimmelwerend, beschermt tegen houtrot en insectenvraat

## Verwerking

- Ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn. Kan zowel op ruw als geschaafd hout, schuren is niet nodig. Verwijder wel loszittende delen.
- Goed roeren voor en tijdens gebruik.
- Aanbrengen met kwast, bokkenpoot, roller of spuit, in de lengte richting van het hout.
- Minimaal 2 lagen aanbrengen op onbehandeld hout. Voor onderhoud minimaal één behandeling.
- De tweede laag pas aanbrengen wanneer de eerste laag gedroogd of ingetrokken is.
- Bij voorkeur verwerken bij droog en zonnig weer (min. 10°C).
- Droogtijd 1 á 2 dagen, afhankelijk van weersomstandigheden.
- Verbruik 2-10 m<sup>2</sup> per liter.
- Product is gebruiksklaar, Natunol niet verdunnen.
- Reinigen van gereedschappen met BIAL<sup>168</sup> of terpentijn (terpentine is ongeschikt).
- Dit product bevat natuurlijke oliën, waaronder lijnolie. Gebruikte lappen en doeken overgieten met water i.v.m. broeigevaar.

De informatie en specificaties in dit productblad zijn zorgvuldig samengesteld. De condities waaronder dit product in de praktijk toegepast wordt veroorzaken mogelijk veel variabelen. Bohus Coatings kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele afwijkingen.